Art.-Nr.: 147410
Herst.-Nr.: ALL-PI2012P-90W

ALLNET ALL-PI2012P-90W / PoE Injector Industrial 1G TX -> 1G TX PoE 90W HUT/DIN

EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 4 7 4 1 7

Highlights:

- 1 RJ45 Ethernet Dateneingang + 1 RJ45 Power over Ethernet Ausgang (Data + Power)
- 90W LTPoE++ Power Sourcing Equipment Unterstützung
- DIN-Schienen- und Wandmontageträger
- 48~57VDC Klemmleiste für optionale Externe Netzteile (ACHTUNG: NETZTEIL WIRD NOCH BENÖTIGT)
- Unterstützt 10/100/1000Base-TX
- IEEE802.3at PoE+ kompatibel
- Umfangreiche LED-Anzeigen für die PoE-Diagnose
- **-40°C bis 75°C Betriebstemperatur**

Technical Details:

Elements	Specifications
Standards:	IEEE802.3af/at Power over Ethernet
Processing Type:	Forward Half-duplex, Full duplex
Forward Filter Rate:	1,488,000pps (1000Mbps)
Cabling:	1000Base-TX: Cat5 or above
Maximum Distance:	Cat5 UTP up to 100m
Connector:	2 x RJ45
Input Power:	48~57VDC (Terminal Block)
Power Consumption:	95W Max.
LED Indicators:	Power - Power-Status PoE - PoE Status
PoE:	IEEE802.3at, LTPoE++ 90W

	4 pair output power for LTPoE++ (90W) 2 pair output power for PoE+ (30W)
Dimensions (W x D x H)	31 × 80 × 96 mm
Weight:	0.2 Kg
Casing:	Aluminum case
Mounting Options:	DIN Rail / Wall Mount
Storage Temperature:	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Operation Temperature:	-40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Relative Humidity:	5% to 95% non-condensing
MTBF:	> 200,000 hrs
Regulatory Approvals:	CE, RoHS EMI: EN55022:2010+AC: 2011, Class A EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 EN 61000-3-3: 2013 EN55024:2010 EMS: IEC 61000-4-2: 2008 (ESD) IEC 61000-4-3: 2010 (RS) IEC 61000-4-4: 2012 (EFT) IEC 61000-4-5: 2014 (Surge) IEC 61000-4-6: 2013 (CS) IEC 61000-4-8: 2009 (PFMF)
Package Content:	1x Hardened Gigabit PoE Injector 1x Wall Mount plates 1x Din Rail Clip 1x Quick Installation Guide

Zubehör

Art.-Nr.	Name
139520	\Synergy 21 Netzteil - 48V 75W meanwell Hutschiene
131244	Synergy 21 Netzteil - 48V 240W meanwell Hutschiene
139518	Synergy 21 Netzteil - 48V 120W meanwell Hutschiene
143366	ALLNET 19"zbh. Gerätehalter für Hutschiene/DIN-Rail Geräte, T150mm/5HE, Lichtgrau, Frontmontage,