

Synergy 21 LED Flex Strip kaltweiß DC24V 24W IP20 * Projektartikel*



| | |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h: | 5,00 |
| Lumen: | 450 |
| Watt: | 5,0 |
| Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C |



Spannung: 24V, max.1A
Watt: 4,8W±10%
Lichtfarbe: kaltweiß, 6500K±250k
Helligkeit: 450lm
CRI>90
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP20
LED Anzahl: 60*3528SMD
Maße: 1000*8*3 mm
PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Gewicht: 0,090 kg
Kürzbar alle 6 LED
Klebeband: ja 3M rückseitig

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 5

Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar.
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.



Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.
Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden

Merkmale

| Merkmal | Wert |
|----------------------|-----------------------|
| Abstrahlwinkel: | 120 |
| Ampere: | 1 |
| CC oder CV: | CV |
| CRI: | >80 |
| Dimmbar: | abhängig vom Netzteil |
| LED Strip Klebeband: | ja |
| LED Strip Breite: | 8 |
| LED Strip Höhe: | 3 |
| LED Strip Länge: | 5000 |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Schutzklasse: | IP20 |
| Volt: | 24 |
| Gewicht: | 0.5 Kg |

Weitere Bilder



Zubehör

| Art.-Nr. | Name |
|----------|--|
| 81069 | Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen |
| 81068 | Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen |
| 81741 | Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack |
| 125198 | Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well IP67 |
| 98273 | Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color Streifen |
| 174654 | Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 1 line clear |

| Art.-Nr. | Name |
|----------|--|
| 174653 | Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 1 line red |
| 174656 | Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 line clear |
| 174655 | Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 line red |
| 174648 | Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line clear |
| 174650 | Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line clear |
| 174647 | Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line red |
| 174649 | Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line red |
| 174652 | Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 2 line clear |
| 174651 | Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 2 line red |
| 174640 | Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect MINI Strip to Wire 8mm |
| 174614 | Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 8mm |
| 174642 | Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to strip Joint 8mm |
| 174605 | Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect Strip to Wire 8mm |
| 181661 | Synergy 21 Dimmer - Mean Well EnOcean wireless multi-channel PWM |