


DATENBLATT

Simplex LWL Patchkabel LC-SC/APC G657.A2



Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von **LWL Patchkabel**

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC 61753-122-2

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Allgemeine Daten

Faserart	Singlemode 9/125
Kategorie	G657A2
Biegeoptimierte Faser	ja
Anzahl der Fasern	1
Knickschutztülle	aufgesteckt
Steckverbindertyp Anschluss 1	SC
APC Ausführung Stecker 1	8°
Steckverbinderanschluss 1 Farbe	grün

DATENBLATT

Simplex LWL Patchkabel LC-SC/APC G657.A2

Allgemeine Daten

Steckverbindertyp Anschluss 2	LC
Steckverbinderanschluss 2 Farbe	blau

Mechanische Eigenschaften

Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD

Kabelaufbau

Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kabelaufbau	Simplex
Kabel Ø	2,0 mm

Kabelmantel

Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-20 – 70 °C
Lagertemperatur	-20 – 85 °C

Übertragungstechnische Eigenschaften

Qualitätsklasse Singlemode	B/2 nach IEC 61753-1
----------------------------	----------------------

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Kabel Konform zu Standard	IEC 60793-2
---------------------------	-------------

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge
O0946.0,5	Simplex LWL Patchkabel LC-SC/APC G657.A2 0,5m 2,0mm Gelb 9/125µm	0,5 m
O0946.1	Simplex LWL Patchkabel LC-SC/APC G657.A2 1m 2,0mm Gelb 9/125µm	1,0 m
O0946.10	Simplex LWL Patchkabel LC-SC/APC G657.A2 10m 2,0mm Gelb 9/125µm	10,0 m
O0946.15	Simplex LWL Patchkabel LC-SC/APC G657.A2 15m 2,0mm Gelb 9/125µm	15,0 m
O0946.2	Simplex LWL Patchkabel LC-SC/APC G657.A2 2m 2,0mm Gelb 9/125µm	2,0 m
O0946.20	Simplex LWL Patchkabel LC-SC/APC G657.A2 20m 2,0mm Gelb 9/125µm	20,0 m
O0946.3	Simplex LWL Patchkabel LC-SC/APC G657.A2 3m 2,0mm Gelb 9/125µm	3,0 m
O0946.30	Simplex LWL Patchkabel LC-SC/APC G657.A2 30m 2,0mm Gelb 9/125µm	30,0 m


DATENBLATT

Simplex LWL Patchkabel LC-SC/APC G657.A2

O0946.5	Simplex LWL Patchkabel LC-SC/APC G657.A2 5m 2,0mm Gelb 9/125µm	5,0 m
O0946.7,5	Simplex LWL Patchkabel LC-SC/APC G657.A2 7,5m 2,0mm Gelb 9/125µm	7,5 m

Abbildungen

OM-Klassifikation ISO/IEC 11801		OM1	OM2	OM3	OM4	OM5
Min. modale Bandbreite mit vollständiger Anregung aller Kernmoden [MHz*km]	850 nm	200	500	1500	3500	4700
	1300 nm	500	500	500	500	2470
Min. modale Bandbreite (effektive) Laser-Bandbreite [MHz*km]	850 nm	n/s	n/s	2000	4700	n/s
	1300 nm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Dämpfung [dB/km]	850 nm	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	1300 nm					



Zubehör

39962.2	Reel Cleaner
39926.1	Miller® Faser Reinigungstücher