



DI-STRIP
Protector FI/LS - Deutscher Standard DIN 49 440



5
 9
 13



+
 +
 +



+
 -
 -



483
 683
 883

Bestellnummer



03.310.005.1
 03.310.009.1
 03.310.013.1

- Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter

- bietet eine Kombination aus Personen-, Überlast- und Kurzschlusschutz
- Auslösefehlerstrom $I'' = 30 \text{ mA}$ für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme
- LS-Automat 16 A
- Auslösecharakteristik Typ B, 2-polig
- 19"-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- angegossener Winkelstecker

Abmessungen Produkt



- Dosenabstand: 50 mm
- Höhe: 78 mm

[Zurück zum Suchergebnis](#)

[Hinzufügen zur Warenkorbliste](#)

- Zuleitung: 2,5 m

DLSTRIP Steckdosenleiste Protector FI/LS - Deutscher Standard DIN 49 440

[Beschreibung](#) [Ansicht](#) [Datenblatt](#) [Manuals](#) [Zertifikate](#)

- Nennspannung: 230 VAC $\pm 10\%$
- Nennstrom: 16 A

Zulassungen

- CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- GS Zertifikat
- CB-scheme

Material / Oberfläche

- Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil, verzinkt, pulverbeschichtet Feinstruktur
- Kunststoffteile: Vampamid 6 0024 V0 (UL94), recycelbar, eingefärbt Feinstruktur
- Innenleiter: durchgehende Stromschienen, Messing
- Zuleitung: PVC

Farbe

- RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang

1 Steckdosenleiste

2 Befestigungswinkel

zusätzlich bei 19"-Einbaumöglichkeit:

2 19"-Befestigungswinkel

Lieferzustand

- Montiert, verdrahtet und getestet