


 

SIE SIND HIER: [TELEGÄRTNER](#) > [KARL GÄRTNER](#) > [ONLINEKATALOG](#)

**Coax**

**DataVoice Office**

- [Anschlussdosen](#)
- [Modul-System AMJ/UMJ](#)
- [Patch Panels und Verteiler](#)
- [Verbindungsmodule Cat.7](#)
- [Patchkabel und Steckverbinder](#)
- [sPATCH - Komplettlösung für kleine Netzwerke](#)
- [OCS Open Cabling System®](#)
- [UCT - Verdrahtungstester](#)
- [actiF - Aktive Komponenten](#)
- [LWL Steckverbinder](#)
- [LWL Faserpigtails](#)

**PROFI V mit eingebauten Kupplungen/Adaptern und Pigtails (Stecker eingesteckt)**

[Produktservice](#)  
[Warenkorb](#)

**Artikelnummer: H02030E0010**



[Produkt in den Warenkorb](#)

[Foto vergrößern](#)

**PROFI V 1 HE mit 6x T-SC Duplex Kupplung und 12x 9/125 T-SC**

**Technische Attribute**

<b>Gehäuse Typ</b>	PROFI V 1 HE
<b>Kupplungen/Adapter</b>	6xT-SC Duplex Kupplung
<b>Faser-Pigtails</b>	12x 9/125 T-SC

LWL Patchkabel

LWL Anschlussfertige Glasfaserstrecken

LWL Anschlussdosen

LWL Rangierverteiler

19" LWL-Rangierverteiler ECONOMY V

19" LWL-Rangierverteiler BASIS V

19" LWL-Rangierverteiler BASIS eco

[19" LWL-Rangierverteiler PROFI V](#)

19" LWL-Rangierverteiler PROFI Plus

Zubehör - Frontplatten für individuelle Kombinationen

Modulares LWL-Verteilssystem

Zubehör für 19" LWL-Rangierverteiler

10" LWL-Rangierverteiler

LWL-RJ45-Kombiverteiler

LWL Wandverteiler und Spleißboxen

LWL Montagewerkzeuge und Hilfsmittel

TAE Bauteile nach DIN 41715

AMS - Automatische Mehrfachschalter

DIN 41 618 und DIN 41 622

**Anmerkungen**

eingefärbt, spleißfertig abgesetzt

**Weitere technische Informationen****Produkt-Beschreibung**

PROFI V bietet mit der ausziehbaren Schublade jederzeit einen komfortablen Zugang zur Spleißablage. Die feststehende Rückwand erlaubt eine feste Kabelführung im Schrank ohne Reservelänge.

**Mechanische Eigenschaften**

Gehäuse

Stahlblech 1 mm, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035

Frontplatten

Aluminiumblech 1,5 mm, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, Anschluss-Nr. aufgedruckt, Beschriftungsstreifen mit Kunststoffabdeckung optional

Kabeleinführungen

M25 für 6-20 mm Kabeldurchmesser in 4 Stufen

Montageausschnitte

für ST®, SC, SC-Duplex, FDDI (MIC), E2000, E2000 Compact, MT-RJ Buchse, MT-RJ-Kupplung, LC Duplex, DIN, FC/PC, F-SMA

Abmessungen in mm (1 HE): Breite

482

Abmessungen in mm (1 HE): Höhe

44

Abmessungen in mm (1 HE): Tiefe

300

Abmessungen in mm (2 HE): Breite

482

Abmessungen in mm (2 HE): Höhe

88

Abmessungen in mm (2 HE): Tiefe

300

Steckverbinder

NF-Steckverbinder 10-polig nach MIL-C-10544

2- und 3-polige Steckverbinder nach MIL-P-642, MIL-J-641

KL 58-, KL 65-Anschlussklemmen

## DataVoice Industry



COPYRIGHT © 2006 BY TELEGÄRTNER GERMANY. ALLE RECHTE VORBEHALTEN  
BITTE SCHREIBEN SIE UNS, FALLS SIE FRAGEN ODER ANREGUNGEN HABEN.  
E-MAIL: [INFO@TELEGAERTNER.COM](mailto:INFO@TELEGAERTNER.COM) | [IMPRESSUM](#)

SEITENAUSWAHL