



**Mechanical characteristics**  
cable group

interface dimensions acc. to assembly code

**Components**

- centre contact
- outer contact
- other metal parts
- insulator
- gasket

**Electrical characteristics**

- impedance
- return loss

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung

**Bauteile**

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- sonstige Metallteile
- Isolierung
- Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

- Wellenwiderstand
- Rückflussdämpfung

**Umgebung**

RoHS konform

G 7: KX 22A, KX 3B; RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U, IEC 60169-15 C0103

(g) (f)

**Materials / Material**

- CuZn39Pb3
- CuZn39Pb3
- CuZn39Pb3/SF Cu w
- PTFE
- silicone / Silikon

**Finish / Oberfläche**

- Cu1Ni2Au1.27
- (f) NiP-Au
- Cu2Ni5Au0.2

50 Ω  
typ.: 1 GHz - 33 dB; 2 GHz - 28 dB; 4 GHz - 25 dB; 6 GHz - 20 dB.

(f) 2002/95/EC

g f e d c b a	22924	27.05.11	MA	1989	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	21689	08.03.10	MA	gez./drawn	22.05.	JB	
	9345	21.07.98	RA	gepr./appr.	12.06.89	HM	Oberfläche/ finish
	6332	18.11.97	BI	Norm/stand.			
	6332	24.01.96	BI	Maßstab/scale	Benennung/title		Telegärtner
	6332	24.01.96	BI	5:1	SMA Straight Plug SMA-Kabelstecker		
	5589	09.05.95	HM	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
	2049	21.07.89	JB	K		J01150A0011	Maße/dimensions: mm
And./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4	