Art.-Nr.: 113381
Herst.-Nr.: ALL048916

ALLNET ALL048916 / Power over Ethernet 16 Port Midspan LT PoE 90W / 1000W Budget

>>> Zum Shop-Artikel

EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 1 3 3 8 2

Highlights:

- Unterstützt IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.ab,IEEE802.3af, IEEE802.3at und IEEE802.3at++
- 16 Port 10/100/1000 Base-T (Data) zum Anschluss an einen Switch und
  16 Port 10/100/1000 Base-T (Strom/Data) zur Verbindung mit einem PoE Gerät (PD)
- 1000W internes Netzteil
- Unterstützt pro Port bis zu 90W
- 1x LAN-Konfigurationsschnittstelle für die integrierte Weboberfläche zur Konfiguration und Schaltung der PoE Ports.
- OLED Display-Anzeige des aktuellen Budgets und Verbrauchs.

Mit dem ALLNET ALL048916 HighPower PoE Midspan können Sie bis zu 16 PoE-fähigen IP Endgeräte wie WLAN AccessPoints, VoIP Telefone oder unsere LT-PoE Clients mit Daten und Strom versorgen. Der ALLNET ALL048916 unterstützt den IEEE802.3af mit bis zu 15,4 Watt, den IEEE802.3at High Power Standard mit 30 Watt und den ILT PoE mit 90 Watt Leistung.

Der ALL048916 hat eine dedizierte LAN-Konfigurationsschnittstelle über diesen Sie den aktuellen Total-Verbrauch / Budget und den Verbrauch der jeweiligen Ports einsehen können. Darüberhinaus kann über diesen Konfiguationsport auch die Ports manuell oder automatisch über optionale Zeit-Konten gesteuer und geschalten werden. Der besitzt eine RJ45-Eingangsbuchse vom davorgeschalteten Switch und eine RJ-45 Ausgangsbuchse, über diese Switch und Endgerät mit dem PoE-Injektor verbunden werden. Die Kabellänge kann hier, wie im Ethernet üblich, bis zu 100 Metern zwischen Switch und Endgerät in Summe betragen.

Technische Daten:

Element	Spezifikation

Unterstützte Standards:	IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet enhancements LT PoE 90W Power over Ethernet IEEE802.3 10BaseT IEEE802.3u 100BaseTX IEEE802.ab 1000BaseT
Ethernet Ports:	16x RJ45 10/100/1000Mbps zur Verbindung zum vorgeschalteten Switch 16x RJ45 10/100/1000Mbps zur Verbindung zum PoE-Endgerät 1x RJ45 Konfigurationsport "Default IP: 192.168.0.100"
LED Indikatoren:	Power / PoE Act/Status
PoE Budget	1000W
Stromverbrauch:	System: 5~10W (Max.)
Internes Netzteil:	Eingang: 100~240VAC Ausgang: 1000W Verbrauch
Gehäuse:	Metallgehäuse, Wandmontage möglich
Maße:	Breite/Tiefe/Höhe: 440 x 375 x 44 mm
Gewicht:	5kg Netzteil und Verpackung
Umgebung:	Temperatur Betrieb: 0 ~ 50°C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -40 ~ 70°C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend)
Kennzeichnung:	FCC Class A, CE

Zubehör

Art.-Nr.	Name
122504	ALLNET 19"Wand Winkel, 1HE, T54mm, Lichtgrau, SMW-Serie,
99300	ALLNET PoE Splitter/Extractor LTPoE 90W 10-25V schaltbar ALL048700
130992	ALLNET PoE Splitter-Mini/Extractor LTPoE 60W 5-14V Schaltbar ALL048701 v2
102328	ALLNET PoE Repeater Gigabit AT++/LTPoE 90W ALL048600
131701	ALLNET PoE Repeater Gigabit AT++/LTPoE 90W ALL048600v2

Klicken Sie hier um weitere Artikel aus dieser Kategorie in

unserem Shop zu entdecken.