



Abbildung ähnlich

<p><b>Kupplung weiß mit Erdungsstift, B/F mit Erdungsstift</b></p>	<p><b>Coupling white with grounding pin</b></p>
<p><b>Beschreibung</b> Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G1,0mm<sup>2</sup> und H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup></p> <p>Auch mit Shutter erhältlich</p>	<p><b>Description</b> Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0mm<sup>2</sup> and H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup></p> <p>Also available with shutter</p>
<p><b>Technische Daten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennspannung 250 VAC</li> <li>• Nennstrom 16A</li> <li>• Bauart CEE7</li> <li>• Anschlüsse Schraubanschluss</li> <li>• Kontakte CuZn 36 / CuZn 37 / CuZn 39 / Fe</li> <li>• Kontaktträger Polyamid 6</li> <li>• Gehäuse Polyamid 6</li> </ul>	<p><b>Specifications:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rated voltage 250 VAC</li> <li>• Rated current 16A</li> <li>• Design CEE7</li> <li>• Screw terminal</li> <li>• Contacts CuZn 36 / CuZn 37 / CuZn 39 / Fe</li> <li>• Contact carrier Polyamid 6</li> <li>• Housing Polyamid 6</li> </ul>
<p><b>Abmessungen/Measurements</b> in mm</p> 	