

Art.-Nr.: 193972 Herst.-Nr.: ALL-RJ45-Magnet

TP-TP Kupplung, CAT6A, Buchse, 1:1, 8-pol., RJ45, Sicherungskupplung, Abwurfbuchse, PoE fähig, bis zu 10GBit (ABS Gehäuse) - ALL-RJ45-Magnet

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE



ALLNET RJ45 Sicherungskupplung, Abwurfbuchse, PoE fähig, bis zu 10GBit in ABS-Gehäuse

Mit dieser Kupplung können Sie einfach und effektiv Ihre wertvollen IT-Geräte vor Beschädigung schützen. Die zwei Teile werden durch magnetische Kontakte fixiert und lösen sich bei einer zu hohen Zugbelastung. Somit wird verhindert das RJ45 Buchsen ausgerissen und Geräte durch Unachtsamkeit zerstört werden. Dieses Sicherheitsprodukt von ALLNET wurde speziell für unsere Hospitality-Kunden und IT-Systemhäuser entwickelt. Die Standardvorgaben für die Auslösekraft von RJ45 Stecker und Buchsen nach IEC 60603-7 liegt höher als die unserer Abwurfbuchse. Somit wird sichergestellt das die Verbindung zwischen den zwei Magnetkupplungen immer auseinander fällt, bevor eine Beschädigung am Gerät stattfindet. Ein unbeabsichtigtes Lösen der Magnetverbindung ist dennoch nicht möglich.

Sie können die bestehende Infrastruktur weiterhin nutzen, denn der Stecker unterstützt alle Arten von RJ45 Steckern, von Cat5-Cat6a, PoE nach IEEE 802.3 af/at/bt (90Watt) und bis zu 10GBit.

Schützen Sie Ihre Geräte!

Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS). Ein Set in PE-Beutel mit QIG

Beschreibung:

- Spezifikation: RJ45 / RJ45 Sicherheitskupplung mit magnetischen Kontakten
- Power over Ethernet gemäß IEEE 802.3 af/at/bt -90 Watt
- durchschn. Steckzyklen RJ45: >= 750
- Buchse gemäß Steckverbindernorm IEC 60603-7-51
- Datentransferrate: bis zu 10 GBit IEEE 802.3an
- Datenübertragung: bidirektional, vollduplex



Art.-Nr.: 193972

Herst.-Nr.: ALL-RJ45-Magnet

- Adapter Typ: inaktiv
- Luftfeuchtigkeit 10-90%
- Temperaturbereich: -20°C bis 85°C
- Anschluss 2xRJ45
- Connectoren: Neodym Pogo Pins 2x4-polig
- Werkstoff Buchse: ABS KunststoffWerkstoff Gehäuseabdeckung: ABS
- Farbe des Gehäuses: weiß
- Gewicht: 30g

Lieferumfang:

1x Abwurfstecker (2-teilig) ABS Gehäuse

1xPatchkabel RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m weiss, UTP(U/UTP), PVC, Flach, Synergy 21,