



6 Schutzkontakt - Steckdosen mit Leitungsschutzschalter 16A, 2-pol	6 earth contact - sockets with circuit breaker 16A 2-pole
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3600W, AC250V, IP20, Farbe RAL7035, um 35° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, examined: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3600W, AC250V, IP20, colour RAL7035, 35° turned;
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> wiederanschließbar; Endstücke geschraubt, Innenverdrahtung mit Euroklemme 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> rewireable, Endcaps screwed, inside wiring with euro terminal
Profil: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert; 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in 90° - Schritten möglich; 	Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 4 positions each 90°
Leitungsschutzschalter: <ul style="list-style-type: none"> 16A Nennstrom, 400V 2-polig, Charakteristik B ; 6kA; 	Circuit breaker : <ul style="list-style-type: none"> nominal current 16A, 400V 2-poles, characteristic B, 6kA ;
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> neutraler Polybeutel mit Artikelnummer auf dem Polybeutel! 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> neutral polybag with Item no. on polybag!
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (Loose)