

Data Center Modul, Miracel 2 Systemkomponenten  
Stahlblechtür, einflügelig



Data Center Modul, Miracel 2 Stahlblechtür, einflügelig			Bestellnummer	
Farbe	Ausführung	für Schrankhöhe [mm]	für Schrankbreite B	
			600 mm	800 mm
RAL 7035	160°	2000	<b>01.147.534.1</b>	<b>01.147.536.1</b>
		2200	<b>01.147.537.1</b>	<b>01.147..539.1</b>
	180°	2000	<b>01.157.094.1.007</b>	<b>01.157.094.1.009</b>
		2200	<b>01.157.094.1.010</b>	<b>01.157.094.1.012</b>

Data Center Modul, Miracel 2 Systemkomponenten  
Stahlblechtür, einflügelig

RAL 7021	160°	2000	<b>01.147.534.8</b>	<b>01.147.536.8</b>
		2200	<b>01.147.537.8</b>	<b>01.147..539.8</b>
	180°	2000	<b>01.157.094.8.007</b>	<b>01.157.094.8.009</b>
		2200	<b>01.157.094.8.010</b>	<b>01.157.094.8.012</b>

Ersetzen Sie **X** durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

.1 = RAL 7035 Lichtgrau

.8 = RAL 7021 Schwarzgrau

### Schutzart

- beim Einbau in DCM® Schrank kann - in Abhängigkeit von den weiteren Schrankkomponenten - eine maximale Schutz- klasse von IP 20 erreicht werden
- beim Einbau in Miracel Schrank kann - in Abhängigkeit von den weiteren Schrankkomponenten - eine maximale Schutzklasse von IP 55 erreicht werden

### Ausführung

- Typ 1 : 160° Türöffnungswinkel, innenliegende Scharniere
- Typ 2 : 180° Türöffnungswinkel, außenliegende Scharniere

### Material

- Stahlblech 1 mm

### Oberfläche

- pulverbeschichtet Struktur

### Farbe

- siehe Tabelle

### Lieferumfang

1 Stahlblechtür (einflügelig)

Montagematerial

### Lieferzustand

- vormontiert