

Synergy 21 Panel LED redondo 18W, blanco cálido



kwh/1000h:	19,80
Lúmenes:	1350
Vatio:	18,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Panel LED ultrafino V5
Instalación en techo o pared

- Consumo: 18W
- Color del marco: blanco
- Flujo luminoso: 75 Lm/W, 1350lm
- Color de la luz: 3000K, CRI>90
- Ángulo de enfoque: 120
- Clase de protección: IP40
- Temperatura de funcionamiento: de -30° a +50
- Alimentación: corriente constante 500mA, 18W, 24-32V, sin fuente de alimentación, ver accesorios
- Diámetro exterior: 225mm
- Diámetro de montaje: 205mm
- Altura: 12,5mm

Clase de eficiencia energética: A+
kWh/1000h: 19,8

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120

Atributo	Valor
Ampere:	0.50
CC oder CV:	CC
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
Grösse:	225*12,5
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminum
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	1350
Schutzklasse:	IP40
Volt:	24-32
Peso:	0.44 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Imágenes adicionales



Accesorios

Número de artículo	Denominación
128779	Synergy 21 LED light panel rund Netzteilanschlußkabel für Panel V2 + V3 + V4