



mechanische Eigenschaften / mechanical properties	
Abmessungen (B x H x T) / dimensions (W x H x D)	108 mm x 36 mm x 127 mm (inkl. Kupplungen / incl. Adapters)
Gewicht / weight	ca. 110 g / appr. 110 g (inkl. Kupplungen / incl. Adapters)
Gehäusematerial / housing material	Aluminiumblech / aluminium sheet
Oberfläche Gehäuse / surface finish housing	pulverbeschichtet RAL 9005 / powder coated RAL 9005
Schutzart / degree of protection	IP 20 (EN 60529)
Temperaturbereich / temperature range	-5°C ... 55°C
Konformität / conformity	RoHS 2011/65/EU REACH 1907/2006
technische Eigenschaften / technical properties	
Kupplungen Frontseite / adapters frontside	12 x LC-Duplex, violett / 12 x LC-Duplex, violet
optisches Stecksystem / optical connector system	LC gemäß IEC 61754-20 / LC acc. IEC 61754-20
Laserschutz / protection against laserlight	intern / internal
Einfügedämpfung LC / Insertion Loss LC	max. 0,5 dB
Rückflusdämpfung LC / Return Loss LC	min. 30 dB

Änd./ rev. index	Änderungs-Str. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Volumen/ volume [mm³]	Werkstoff/ material
		30.03.2020	WI	ca./appr. 47,45	ca./appr. ca./appr.	ca./appr. ca./appr.	Oberfläche/ fresh
		30.03.2020	KR				
		Benennung/ title					
		Maßstab/ scale		1:1			
		Name/ name		HD³-ES Patch-Modul 1HE 12x LC-D OM4			
		Datum/ date					
		Änderungs-Str. / revision code					
		unbliebende Form- und Toleranzen / geometrical tolerances without tolerances		<input type="checkbox"/> Tol. A + Tol. B <input checked="" type="checkbox"/> Tol. A + Tol. B1/2 <input type="checkbox"/> Tol. A + Tol. B			
		unbliebende Maße nach / tolerances according to		DIN ISO 2768-m			
		Untertitel/ doc. type		K			
		Zeichnungs- / drawing no.		H02050A4078			
		Ersetzt/ replaces					
		Maße/ dimensions: mm		Original: DIN A3			
		infor:		Blatt/ sheet 1 von/ of 1			
		<b>Telegärtner</b> GERÄTEBAU GMBH					