



STEP ALU 4xSchutzkontaktsteckdosen; Stromein- und Ausgang GST18 mit Kinderschutz	STEP ALU 4xGerman socket outlets Power input and output: GST18 with child protection
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>schwarz, um 35° gedreht;</li> <li>mit Kinderschutz</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DIN 49 440, examined: VDE0620-1;</li> <li>2-pole with earthing contact;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>black, 35° turned;</li> <li>with child protection</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromeingang über Wieland GST18i3 Stecker (Art. Nr. 92.032.3358.1)</li> <li>Stromausgang über Wieland GST18i3 Buchse (Art. Nr. 92.031.3258.1)</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Power input via Wieland GST18i3 plug (Item no. 92.032.3358.1)</li> <li>Power output via Wieland GST18i3 coupling (Item no. 92.031.3258.1)</li> </ul>
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keine HE, Aluminium eloxiert</li> </ul>	<b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1U wider, aluminium anodized</li> </ul>
<b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C</li> </ul>	<b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Black, PA6 GF 30 V1, Glow wire test up to 850 ° C</li> </ul>
<b>Abmessungen: LxBxH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>263x52,4x43,7mm</li> </ul>	<b>Dimensions: LxWxH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>263x52,4x43,7mm</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Polybeutel</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In polybag</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Steckdosenleiste</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x power strip</li> </ul>